
Styl pro Zpravodaj Československého sdružení uživatelů \TeX , v. 1.2

ZDENĚK WAGNER, VÍT NOVOTNÝ

Tento dokument popisuje třídu pro psaní článků do Zpravodaje Československého sdružení uživatelů \TeX . Dokument je určen zejména pro české a slovenské autory, proto je psán česky. Je psán ve stylu pro Zpravodaj, autoři se tedy mohou podívat přímo do zdrojového kódu tohoto manuálu a napsat svůj článek obdobně.

1. English introduction

This manual describes the \LaTeX class used for articles for the Bulletin of the Czechoslovak \TeX Users Group (\CSTUG). Since it is assumed that its audience will be mainly the Czech and Slovak users, the manual is written in Czech. We do publish articles in other languages occasionally. In such a case you can prepare the article just in the standard `ARTICLE` class. The `CSBULLETIN` class is modelled after it with just a few modifications. You can also look into the source text of this manual. It is written intentionally using the `CSBULLETIN` class. You can therefore write your article according to it.

2. Úvod

Od roku 2008 je styl pro Zpravodaj Československého sdružení uživatelů \TeX implementován jako třída (class). Makra jsou psána tak, aby hlavní soubor dokázal načíst celý článek včetně příkazů `\documentclass` a případných `\usepackage`. Třída `CSBULLETIN` je odvozena ze standardní třídy `ARTICLE`. Je přidáno pouze několik maker. Tento manuál tedy lze spíše chápat jako instrukce pro autory.

3. Použité balíčky

Třída `CSBULLETIN` nějaké balíčky načítá automaticky. Jejich seznam je uveden v následujících podsekcích.

3.1. Povinné balíčky

Balíčky, uvedené v následujícím seznamu, se načítají vždy. Musíte je tedy mít instalovány.

- Balíček CSBULACRONYM definuje běžné akronymy robustním způsobem pomocí `\DeclareRobustCommand` a některé speciální akronymy, jako je např. makro `\cstug` pro \mathcal{G} TUG. Soubor je dodáván společně s třídou CSBULLETIN. Definice se používají i mimo Zpravodaj, proto jsou v samostatném souboru.
- FONTENC s parametrem T1
- LMODERN
- IFPDF
- MFLOGO
- BABEL, viz kapitola 3.3.

3.2. Nepovinné balíčky

Některé balíčky jsou využívány v redakci při sazbě finální verze Zpravodaje, ale pro pracovní verzi článku nejsou nezbytné. Jejich instalace na počítači autorů tedy není vyžadována. Třída jejich přítomnost detekuje a načte je, pokud jsou v počítači přítomny.

- MICROTYP
- ARRAY
- FANCYVRB
- VERBATIM

3.3. Babel

Třída CSBULLETIN vyžaduje BABEL s moduly pro češtinu a slovenštinu ve verzi 3.2 nebo novější. Tato verze je distribuována na T_EXLive 2008, ale dělení slov funguje pouze v kódování T1. Pokud máte starší verzi těchto modulů, bude L^AT_EX hlásit chybu na dvou příkazech `\languageattribute`. Chyby odstraníme použitím parametru `oldcsbabel` v hranatých závorkách v příkazu `\documentclass`.

4. Začátek souboru

Prvním příkazem souboru, kde lze (viz sekce 3.3) použít nepovinný parametr, je:

```
\documentclass{csbulletin}
```

Pak můžete načíst nezbytné balíčky, definovat vlastní makra a prostředí. Všechny definice budou lokální pro váš článek, nemusíte se proto obávat kolizí s články jiných autorů.

Implicitním jazykem pro Zpravodaj je čeština. Pokud je článek psán v jiném jazyce, vložte hned za `\begin{document}` přepínač `\selectlanguage` se správným jazykem.

Název článku zapište do makra `\title`, jména autorů do makra `\author` a anglický název do makra `\EnglishTitle`. Nepovinně můžete použít makro `\podpis`, jehož parametr se objeví kurzívou na konci článku. Poté použijte makro `\maketitle`.

Abstrakt článku v jazyce článku zapište v prostředí `abstract`. Ve výjimečných případech lze abstrakt vynechat.

Na konci článku uveďte anglický souhrn v prostředí `summary`. Anglický název bude vzat z příkazu `\EnglishTitle`, přepnutí jazyka se též provede automaticky. Anglický souhrn nemusí být přesným překladem abstraktu.

Redakce se postará o jazykovou korekturu anglického souhrnu. V případě, že jej autor nedodá, postará se o překlad redakce.

5. Číslování kapitol

Implicitně nejsou kapitoly ve Zpravodaji číslovány. Složitější články jsou však bez číslování nepřehledné. Číslování zapnete vložení kladné hodnoty do čítače `secnumdepth`. V tomto manuálu je před `\begin{document}` použit příkaz `\setcounter{secnumdepth}{2}`.

6. Tabulky a obrázky

Všechny tabulky a obrázky musí být v plovoucích prostředích. Musí mít název v makru `\caption` a případně symbolický název definovaný v makru `\label`.

7. Chyby

Třída CSBULLETIN nemá žádné známé zjevné chyby. V každém případě je třeba si uvědomit, že třída samotná pracuje na hranicích možností L^AT_EXu. Použití různých balíčků může vést k dalším problémům. Redakce se bude snažit o vyřešení všech nahlášených potíží.

8. Licence

Balíček může být používán a šířen podle L^AT_EX Project Public License verze 1.3 nebo novější, jejíž text najdete v souboru `LICENSE.txt` v adresáři `doc`, nebo na <http://www.latex-project.org/lppl.txt>

Summary: L^AT_EX Class for C^STUG Bulletin, v. 1.2

The package provides the class for articles for the C^STUG Bulletin (Zpravodaj Československého sdružení uživatelů T_EXu). You can see the structure of a document by looking to the source file of this manual. The package can be used and distributed according to the L^AT_EX Project Public License.

Zdeněk Wagner, Vít Novotný
<http://bulletin.cstug.cz>